

Schemat kompletacji produktów

Łączniki i przyciski



+



moduł łącznika
lub przycisku

ramka

Łączniki i przyciski podświetlane



+



moduł łącznika lub przycisku

ramka



Opcjonalny kondensator WKSE do żarówek energooszczędnych. W instalacji z łącznikiem podświetlanym eliminuje zjawisko migania (rozbłysków) żarówki energooszczędnej po jej wyłączeniu. Kondensator WKSE należy podłączyć równoległe do kostki przyłączeniowej lampy z żarówkami energooszczędnymi.

Łączniki i przyciski jednoklawiszowe IP44 (bryzgoszczelne)



+



+



uszczelka ramki IP44 do łączników
i gniazd (sprzedawana w komplecie
z ramką IP44)

moduł łącznika
lub przycisku

ramka bryzgoszczelna IP44

Łączniki i przyciski dwuklawiszowe IP44 (bryzgoszczelne)



+



+



+



uszczelka ramki IP44 do łączników
i gniazd (sprzedawana w komplecie
z ramką IP44)

moduł łącznika
dwuklawiszowego

ramka bryzgoszczelna IP44

uszczelka
NU1W

Gniazda wtyczkowe



+



moduł gniazda
wtyczkowego

ramka

Gniazda wtyczkowe IP44 (bryzgoszczelne)



+



+



uszczelka ramki IP44 do łączników i gniazd
(sprzedawana w komplecie z ramką IP44)

moduł łącznika
lub przycisku

ramka bryzgoszczelna
IP44

Gniazda telefoniczne, komputerowe lub mieszane



+



moduł gniazda telefonicznego,
komputerowego lub mieszanego

ramka

Gniazda komputerowe 6. kategorii i ekranowane



+



+



+



wkład telefoniczny
lub komputerowy

opcjonalna zaślepka jednego
wkładu dla uzyskania gniazda
pojedynczego

pokrywa do uzyskania gniazda
komputerowego, telefonicznego
lub mieszanego

ramka

Produkty elektroniczne




+



moduł produktu elektronicznego

ramka

Produkty mocowane w puszcze natynkowej płytkiej



+



puszka natynkowa płytka

skompletowany
produkt

Produkty mocowane w puszcze natynkowej głębokiej

PSC (w komplecie 2 elementy)



puszka natynkowa
składana głęboka

PSH



2 produkty
1 x PSC + 1 x PSH



3 produkty
1 x PSC + 2 x PSH



4 produkty
1 x PSC + 3 x PSH



5 produktów
1 x PSC + 4 x PSH

+



skompletowany
produkt